It’s Magic!

ArtLUCE

ArtLUCE It's**magic!**

ONEline 004-047

MICROline 048-059

JAZZ 060-085

SINGLE 086-127

Gläser / Glasses / Vetri / Verres 128-129

Technik / Technique / Tecnica / Technique 130-139

ONEline

design by christian H mair & thomas brunner

Licht - mehr als nur ein Mittel zur Wahrnehmung.

Das NV-Systeme ONEline - durch verschiedene Leuchtenkörper als Akzentbeleuchtung, Zonierung, Deckenaufhellung usw. adaptierbar - dient dazu, Wohlbefinden für den Menschen in Räumen zu schaffen sowie das ästhetische Erleben der Umgebung zu ermöglichen. Durch die Verformbarkeit der Schiene und die grazilen Leuchtkörper wird ONEline ein integraler Bestandteil des architektonischen Gesamtentwurfes. Spots und Hängeleuchten können beliebig ohne Aufwand versetzt werden. Dies ermöglicht es, mit dem Informationsträger „LICHT“ und mit dem verbundenen Erlebnis „SEHEN“ zu experimentieren und eröffnet Wege, verschiedene Emotionsräume zu erzeugen. Akzentuierungen werden durch die vielfältigen Möglichkeiten der Lichtlenkung geschaffen.

Light - more than just a path to reality

The Oneline LV system, through application of its different luminaires, can be used as accent, area and ceiling illumination, amongst others, to create a feeling of wellbeing and allow aesthetic appreciation of the surroundings.
Oneline become an integral part of the architectural concept, thanks to its flexible track and graceful luminaires. Spots and suspended luminaires can easily be repositioned, which permits experimentation with light & vision and opens up a ways of creating different atmospheres. Accent lighting is facilitated through the versatility of fitting adjustments.

L´eleganza della Luce

Un sistema in bassa tensione, linee leggere, di forma snella; da integrare in ogni ambiente. Il binario consiste di due profili dí alluminio l`alta qualità garantisce un`efficienza nel tempo.
Informazioni di montaggio:
- E preferibile collegare il trasformatore direttamente al binario.
- Dopo un breve tempo di accensione

La lumière...

Bien plus qu´un moyen de perception le système de rail TBT ONEline, grâce à sa souplesse et à la richesse de sa gamme, s´intègre esthètiquement dans tous les espaces en créant des ambiances agréables. Que ce soit dans le domaine privé ou dans le tertiaire, la dimension des rails et le design des appareils offrent la possibilité de réalisations architecturales de qualité. Les spots et les suspensions permettent toutes les fantaisies. Avec ONEline, la lumière devient accent, création et... émotion.

Hotel Aurora, Meran (www.aurora-meran.com)/ Photo: Jürgen Eheim

ACROBAT

CR	GO	CM	NS
278102	278103	278104	278101

---

exkl. **Gu 5.3 12 V max. 50 W**
Gu 5.3 12 V LED Retrofit





SAMMY

CR	GO	CM	NS
278692	278693	278694	278691

exkl. **Gu 5.3 12 V max. 50 W**
Gu 5.3 12 V LED Retrofit



GLEN

100 mm

CR	GO	CM	NS
277902	277903	277904	277901

200 mm

CR	GO	CM	NS
277952	277953	277954	277951

exkl. **QR 111** **G 53 12 V max. 50 W**
G 53 12 V LED Retrofit



PURE

CR	GO	CM	NS
278202	278203	278204	278201

exkl. **Gu 5.3 12 V max. 50 W**
Gu 5.3 12 V LED Retrofit



PURPUR

CR	GO	CM	NS
278212	278213	278214	278211

exkl. **Gu 5.3 12 V max.2 x 35 W**
Gu 5.3 12 V LED Retrofit



PURE DISPLAY

CR	GO	CM	NS
278232	278233	278234	278231

---

exkl. **Gu 5.3 12 V max. 50 W**
Gu 5.3 12 V LED Retrofit

90° III CE



SUULU

CR	GO	CM	NS
27350052	27350053	27350054	27350051

exkl. **Gu 5.3 12 V max. 50 W**
Gu 5.3 12 V LED Retrofit



LUCA

CR	GO	CM	NS
277102	277103	277104	277101

exkl. **Gu 5.3 12 V max. 50 W**
Gu 5.3 12 V LED Retrofit



SPECTRAL ONE

Swarovski Reflektor
glänzend / brilliant / lucido / brillant

CR	GO	CM	NS
277712	277713	277714	277711

exkl. **Gy 6,35 12 V max. 50 W**

359° 90° CE inkl.



SPECTRAL LILLI

Swarovski Reflektor
glänzend / brilliant / lucido / brillant

CR	GO	CM	NS
277492	277493	277494	277491

exkl. **Gy 6,35 12 V max. 50 W**

CE inkl.



LILLI

CR	GO	CM	NS
277092	277093	277094	277091

exkl. **Gy 6,35 12 V max. 35 W**

CE exkl.



COPPA MINI
Ø=60, H=50mm

MINI KREIDEWEISS
Ø=60, H=60mm

Chalet am Der Lärchenhof / Erpfendorf

LEO

CR	GO	CM	NS
277602	277603	277604	277601

exkl. **Gy 6,35 12 V max. 50 W**

359° 90° III CE exkl.



COPPA MINI
Ø=60, H=50mm

FIBIA

CR	GO	CM	NS
277502	277503	277504	277501

exkl. **Gu 5.3 12 V max. 50 W**
Gu 5.3 12 V LED Retrofit

359° 90° III CE



Glas Max

UHURA

CR	GO	CM	NS
27350112	27350113	27350114	27350111

exkl. **Gy 6,35 12 V max. 50 W**

359° 90° III CE exkl.



COPPA MINI
Ø=60, H=50mm

MAX
Ø=55, H=65mm

MINI KREIDEWEISS
Ø=60, H=60mm

UHURA MR16

CR	GO	CM	NS
27350312	27350313	27350314	27350311

exkl. **Gu 5.3 12 V max. 50 W**
Gu 5.3 12 V LED Retrofit

359° 90° III CE exkl.



COPPA MINI MR16
Ø=60, H=50mm

GRANAT

CR	GO	CM	NS
276902	276903	276904	276901

exkl. **Gy 6,35 12 V max. 50 W**

359° 90° III CE exkl.



COPPA MINI
Ø=60, H=50mm

MINI KREIDEWEISS
Ø=60, H=60mm

Glasvarianten und Farbauswahl siehe Seite 128/129. For Glass colour options please refer to page 128/129.
Diffusori in vetro differenti colorazioni vedi pagina 128/129. Types de verres dans les diffèrentes couleurs: se reporter à la page 128/129.

BOSCH

BEN

inkl. Reflektor Aluminium hochglanz
eloxiert 2x20°
supplied with highly polished anodized
aluminium reflector 2x20° ,
completo di riflettore in alluminio
anodizzato lucido 2x20°
avec réflecteur aluminium anodisé brillant 2x20°

CR	GO	CM	NS
278492	278493	278494	278491

exkl. **Gy 6,35 12 V max. 50 W**

inkl.



EDDI

inkl. Reflektor Aluminium hochglanz
eloxiert 2x20°
supplied with highly polished anodized
aluminium reflector 2x20°
completo di riflettore in alluminio
anodizzato lucido 2x20°
avec réflecteur aluminium anodisé brillant 2x20°

CR	GO	CM	NS
2750162	2750163	2750164	2750161

exkl. **Gy 6,35 12 V max. 50 W**

359° 90° inkl.



POINT

Glas weiß / white / bianco / blanc

CR	GO	CM	NS
278092	278093	278094	278091

Glas blau / blue / blu / bleu

CR	GO	CM	NS
278092-BL	278093-BL	278094-BL	278091-BL

---

exkl. **G4 12 V max. 20 W**
BL max. 10 W

inkl.





OLBIA

CR	GO	CM	NS
27S2212	27S2213	27S2214	27S2211

exkl. **Gy 6,35 12 V max. 50 W**

exkl.

BELL
Ø=95, H=108mm

BELLA
Ø=80, H=90mm

CUPPOLA
Ø=125, H=70mm

SWING
Ø=136, H=98mm

SILK
Ø=136, H=98mm

CORDA
Ø=94, H=110mm





Glasvarianten und Farbauswahl siehe Seite 128/129. For Glass colour options please refer to page 128/129.
Diffusori in vetro differenti colorazioni vedi pagina 128/129. Types de verres dans les diffèrentes couleurs: se reporter à la page 128/129.



CUBE

CR	GO	CM	NS
271042	271043	271044	271041

exkl. **Gy 6,35 12 V max. 50 W**

inkl.



KIRA

CR	GO	CM	NS
27S1112	27S1113	27S1114	27S1111

exkl. **Gy 6,35 12 V max. 50 W**

exkl.

BELL
Ø=95, H=108mm

BELLA
Ø=80, H=90mm

CUPPOLA
Ø=125, H=70mm

SWING
Ø=136, H=98mm

SILK
Ø=136, H=98mm

CORDA
Ø=94, H=110mm



Glasvarianten und Farbauswahl siehe Seite 128/129. For Glass colour options please refer to page 128/129.
Diffusori in vetro differenti colorazioni vedi pagina 128/129. Types de verres dans les diffèrentes couleurs: se reporter à la page 128/129.



ELLA

CR	GO	CM	NS
271262	271263	271264	271261

exkl. **Gy 6,35 12 V max. 50 W**

exkl.



BELL
Ø=95, H=108mm

BELLA
Ø=80, H=90mm

CUPPOLA
Ø=125, H=70mm

COPPA
Ø=95, H=97mm

DOME
Ø=150, H=95mm

SWING
Ø=136, H=98mm

SILK
Ø=136, H=98mm

CORDA
Ø=94, H=110mm

Glasvarianten und Farbauswahl siehe Seite 128/129. For Glass colour options please refer to page 128/129.
Diffusori in vetro differenti colorazioni vedi pagina 128/129. Types de verres dans les diffèrentes couleurs: se reporter à la page 128/129.

DOC

CR	GO	CM	NS
27350142	27350143	27350144	27350141

exkl. **Gy 6,35 12 V max. 50 W**

exkl.



BELL
Ø=95, H=108mm



BELLA
Ø=80, H=90mm



CUPPOLA
Ø=125, H=70mm



SWING
Ø=136, H=98mm



SILK
Ø=136, H=98mm



CORDA
Ø=94, H=110mm



Glasvarianten und Farbauswahl siehe Seite 128/129. For Glass colour options please refer to page 128/129.
Diffusori in vetro differenti colorazioni vedi pagina 128/129. Types de verres dans les diffèrentes couleurs: se reporter à la page 128/129.

DISCUS

CR	GO	CM	NS
27S1012	27S1013	27S1014	27S1011

exkl. **Gy 6,35 12 V max. 50 W**

exkl.



BELL
Ø=95, H=108mm

BELLA
Ø=80, H=90mm

CUPPOLA
Ø=125, H=70mm

SWING
Ø=136, H=98mm

SILK
Ø=136, H=98mm

CORDA
Ø=94, H=110mm

Glasvarianten und Farbauswahl siehe Seite 128/129. For Glass colour options please refer to page 128/129.
Diffusori in vetro differenti colorazioni vedi pagina 128/129. Types de verres dans les diffèrentes couleurs: se reporter à la page 128/129.

Restaurant Miil Tscherms / Foto Ulrich Egger Meran/o

Restaurant Miil Tscherms / Foto Ulrich Egger Meran/o

MARLA

inklusive Glasschirm
complete with glass shade
completo di vetro
avec verre
Bitte ergänzen Sie unsere Bestellnummern
mit der gewünschten Glasnummer
Please add the reference of the glass shade
to the product code when ordering
Per indicare vetri aggiungere il codice del vetro
(vedi alla destra)
Veuillez compléter le numéro de réfénce par le
numéro correspondant à la couleur du
verre choisi

CR	GO	CM	NS
271272	271273	271274	271271

---

exkl. **Gy 6,35 12 V max. 50 W**

inkl.



2400420 kreideweiß

2400480 wenge

2400440 titan

MILES

CR	GO	CM	NS
270912	270913	270914	270911

exkl. **Gy 6,35 12 V max. 50 W**

exkl.

BELL
Ø=95, H=108mm

CUPPOLA
Ø=125, H=70mm

SWING
Ø=136, H=98mm

SILK
Ø=136, H=98mm

CORDA
Ø=94, H=110mm





Glasvarianten und Farbauswahl siehe Seite 128/129. For Glass colour options please refer to page 128/129.
Diffusori in vetro differenti colorazioni vedi pagina 128/129. Types de verres dans les diffèrentes couleurs: se reporter à la page 128/129.

CARA VETRO

höhenverstellbar, inklusive hochwertigem Swarovski Glasreflektor glänzend oder Coppa Mini Glas, Glasrohr klar
height-adjustable, brilliant Swarovski glass or Coppa Mini and clear glass tube included
modello saliscendi, completo di riflettore Swarovski lucido o Coppa Mini bianco e tubo di vetro
réglable en hauteur, avec verre Swarovski brillant ou Coppa Mini

Swarovski glänzend / brilliant / lucido / brillant

CR	GO	CM	NS
271222	271223	271224	271221

Coppa Mini weiss / white / bianco / blanc

CR	GO	CM	NS
271222-5	271223-5	271224-5	271221-5

---

exkl. **Gy 6,35 12 V max. 50 W**

inkl.



CARA

höhenverstellbar
height-adjustable
modello saliscendi
réglable en hauteur

CR	GO	CM	NS
271242	271243	271244	271241

exkl. **Gy 6,35 12 V max. 50 W**

exkl.

BELL
Ø=95, H=108mm

CUPPOLA
Ø=125, H=70mm

SWING
Ø=136, H=98mm

SILK
Ø=136, H=98mm

CORDA
Ø=94, H=110mm



Glasvarianten und Farbauswahl siehe Seite 128/129. For Glass colour options please refer to page 128/129.
Diffusori in vetro differenti colorazioni vedi pagina 128/129. Types de verres dans les diffèrentes couleurs: se reporter à la page 128/129.

Alpinhotel Jesacherhof**** - Gourmet & Spa

CARINA VETRO

inklusive hochwertigem Swarovski Glasreflektor glänzend oder Coppa Mini Glas, Glasrohr klar
brilliant high quality Swaroski glass or Coppa Mini and clear glass tube included
completo di riflettore Swarovski lucido o Coppa Mini bianco e tubo di vetro
avec verre Swarovski brillant ou Coppa Mini

Swarovski glänzend / brilliant / lucido / brillant

CR	GO	CM	NS
271232	271233	271234	271231

Coppa Mini weiss / white / bianco / blanc

CR	GO	CM	NS
271232-5	271233-5	271234-5	271231-5

---

exkl. **Gy 6,35 12 V max. 50 W**

inkl.



Glasvarianten und Farbauswahl siehe Seite 128/129. For Glass colour options please refer to page 128/129.
Diffusori in vetro differenti colorazioni vedi pagina 128/129. Types de verres dans les diffèrentes couleurs: se reporter à la page 128/129.

STROMSCHIENE

TRACK / BINARIO / RAIL

Schiene gerade, vor Ort werkzeugfrei biegbar, Belastung max. 300VA
Linear track, bendable without tools, max. rating: 300VA
Pieghevole max. 300VA
rail droit souple en cuivre, max. 300VA

CR
271312 L= 950mm
271322 L=1950mm

GO
271313 L= 950mm
271323 L= 1950mm

CM
271314 L= 950mm
271324 L= 1950mm

NS
271311 L= 950mm
271321 L= 1950mm

Schiene werkseitig gebogen, Biegeradius nach Wunsch
Factory curved, please specify radius when ordering
Su richiesta il binario viene fornito con piegatura desiderata (indicare radius)
Rail cintré en usine selon plans

Aufpreis für Biegen
259401 Schiene 950mm
259301 Schiene 1950mm

Codice per piegatura
259401 Binario 950mm
259301 Binario 1950mm

Plu-value pour rail courbe
259401 Rail 950mm
259301 Rail 1950mm



ABHÄNGUNG

TRACK SUSPENSION
SOSTEGNO RIGIDO
FIXATION PLAFOND

L= 40mm

CR	271412
GO	271413
CM	271414
NS	271411



ABHÄNGUNG

ROD SUSPENSION
SOSPENSIONE A TIGE
FIXATION PLAFOND

Vor Ort kürzbar Ø 5mm
adjustable Ø 5mm
Tige Ø 5mm accorciabile
Tige Ø 5mm réglable

L= 120mm

CR	271422
GO	271423
CM	271424
NS	271421

L= 270mm

CR	271442
GO	271443
CM	271444
NS	271441

L= 500mm

CR	271452
GO	271453
CM	271454
NS	271451



Sonderlängen auf Anfrage. Custom lenghts are available upon request. Le lunghezze speciali su richiesta. Longueur spèciale sur demande.
Hinweis: Längen der Abhängungen sind auf die jeweiligen Trafogehäuse mit Einspeisstangen abgestimmt. The length of the power legs on the transformer will match the length of the suspensions ordered. La longueur des suspensions correspond aux transfos avec tige d`alimentation.

ABHÄNGUNG MIT GELENK

ROD SUSPENSION WITH JOINT
SOSPENSIONE A TIGE CON SNODO
FIXATION PLAFOND ORIENTABLE

für schräge Decken,
0-90° einstellbar, Gelenk Ø 10mm
for angled ceilings,
0-90° adjustable, joint Ø 10mm
Pour plafonds inclinés de 0-90°, Ø 10mm

L= 120mm

CR	271422-G
GO	271423-G
CM	271424-G
NS	271421-G

L= 270mm		**L= 500mm**	
CR	271442-G	CR	271452-G
GO	271443-G	GO	271453-G
CM	271444-G	CM	271454-G
NS	271441-G	NS	271451-G

SEILABHÄNGUNG

WIRE SUSPENSION
SOSPENSIONE A FILO
SUSPENSION AVEC FILIN

Stahlseil beliebig kürzbar
adjustable, custom lengths are available upon request
cavetto di sospensione completo di adattatore, accorciabile
Filin en acier réglable

CR		
271002	L= 2000mm	
GO		
271003	L= 2000mm	
CM		
271004	L= 2000mm	
NS		
271001	L= 2000mm	



MONTAGECLIP FÜR WANDBEFESTIGUNG

WALL MOUNTING BRACKET
MONTAGGIO PARETE
FIXATION MUR

CR		
271472	L= 50mm	
271482	L=110mm	
GO		
271473	L= 50mm	
271483	L= 110mm	
CM		
271474	L= 50mm	
271484	L= 110mm	
NS		
271471	L= 50mm	
271481	L= 110mm	





WANDBEFESTIGUNG

WALL BRACKET
ATTACCO PARETE
FIXATION MUR DIRECTE

Wandabstand = 10mm
stand off = 10mm
distanza parete = 10mm
distance du mur = 10mm

CR	
271432	
GO	
271433	
CM	
271434	
NS	
271431	



LINIENVERBINDER

LINEAR COUPLER
GIUNTO LINEARE
RACCORD EN LIGNE

leitend max. 25 A
powered / conduttore / conducteur

CR	GO
271542	271543

CM	NS
271544	271541

nicht leitend
isolating two separate circuits
giunto lineare isolato
Raccord en ligne isolè

CR	GO
271542-ISO	271543-ISO

CM	NS
271544-ISO	271541-ISO



ECKVERBINDER FLEXIBEL

FLEXIBLE COUPLER
GIUNTO FLESSIBILE
COUDE SOUPLE

max. 25 A

CR
271532

GO
271533

CM
271534

NS
271531



ECKVERBINDER 90°

90° COUPLER
GIUNTO 90°
COUDE A 90°

max. 25 A

CR
271512

GO
271513

CM
271514

NS
271511

ECKVERBINDER 90° MIT SEILABHÄNGUNG

90° COUPLER WITH WIRE SUSPENSION
90° GIUNTO CON SOSPENSIONE ACCIAIO
COUDE A 90° AVEC FILIN

max 25 A

CR
271612

GO
271613

CM
271614

NS
271611



Sonderlängen auf Anfrage. Custom lenghts are available upon request. Le lunghezze speciali su richiesta. Longueur spèciale sur demande.
Stahlseil (L=2000mm) beliebig kürzbar. adjustable (L=2000mm). Filo (L=2000mm) accorciabile. suspension (câble L=2000 mm) règlable.

T-VERBINDER

T-JUNCTION
GIUNTO A »T«
JONCTION EN »T«

max. 25 A

CR
271562

GO
271563

CM
271564

NS
271561



T-VERBINDER MIT SEILABHÄNGUNG

T-JUNCTION WITH WIRE SUSPENSION
GIUNTO A »T« CON SOSPENSIONE ACCIAIO
COUDE EN »T« AVEC FILIN

max 25 A

CR
271602

GO
271603

CM
271604

NS
271601



KREUZVERBINDER

CROSS-JUNCTION
GIUNTO A CROCE
JONCTION EN CROIX

max. 25 A

CR
271522

GO
271523

CM
271524

NS
271521



KREUZVERBINDER MIT SEILABHÄNGUNG

CROSS JUNCTION WITH WIRE SUSPENSION
GIUNTO A CROCE CON SOSPENSIONE ACCIAIO
JONCTION EN CROIX AVEC FILIN

max 25 A

CR
271572

GO
271573

CM
271574

NS
271571



ECKVERBINDER HORIZONTAL 90°

90° COUPLER HORIZONTAL
GIUNTO ANGOLARE ORIZZONTALE 90°
COUDE A 90° HORIZONTAL

max. 25A
Schienenführung von Wand zur Decke
to connect two tracks from wall to ceiling
giunto da muro a parete
Liaison mur/plafond

CR
27A512

GO
27A513

CM
27A514

NS
27A511



ENDSTÜCK

END CAP
TESTATA DI CHIUSURA
EMBOUTS

paarweise
set of two / a coppia / set de 2

transparent
transparent / transparente / transparent

271555

KABELEINSPEISUNG

CABLE POWER FEED
ALIMENTAZIONE PER CAVO
SET D`ALIMENTATION CABLE

max. 25A
inkl. Anschlußleitung 1000mm 2x4mm²
incl. insulated cable feed 1000mm 2x4mm2
incluso cavo alimentazione 1000mm 2x4mm2
câble d`alimentation 1000mm 2x4mm2

CR
271582

GO
271583

CM
271584

NS
271581



DECKENEINSPEISUNG

exkl. TRAFO

CEILING POWER FEED
ALIMENTAZIONE CON ROSONE
PATÈRE ET ALIM. PLAFOND

Direkteinspeisung für externen Trafo
rod power feed for external transformer
per trasformatore esterno
pour transfo externe

L= 120mm

CR	271822
GO	271823
CM	271824
NS	271821

L= 270mm

CR	271842
GO	271843
CM	271844
NS	271841



Chalet am Der Lärchenhof / Erpfendorf

A exkl. TRAFO

mit eingebauter Sicherung, anschlussfertig für Eisenkerntrafo 150-300VA, mit Kabeleinspeisung verwenden, ohne Transformator
Housing only, for use with cable power feed and 150-300VA magnetic transformer, transformer not included, inbuilt fusing
utilizzare con alimentazione a cavo, fusibile integrato, predisposta per trasformatori meccanici 150-300VA, trasformatori non inclusi
Décor vide, pour alimentation par câble, pour transfo 150-300VA ferromagn., commander les tranfos séparément

CR	GO	CM	NS
251612	251613	251614	251611

A1 exkl. TRAFO

inklusive Stangeneinspeisung, mit eingebauter Sicherung, anschlussfertig für Eisenkerntrafo 150-300VA, ohne Transformator
incl. rod power feed, Housing only, for use with 150-300VA magnetic transformer, transformer not included, inbuilt fusing
con alimentazione diretta, fusibile integrato, predisposta per trasformatori meccanici 150-300VA, trasformatori non inclusi
Décor vide, avec alimentation à tige, pour transfo 150-300VA ferromagn., commander les transfos séparément

L 120mm

CR	GO	CM	NS
271652	271653	271654	271651

L 270mm

CR	GO	CM	NS
271642	271643	271644	271641



A2 exkl. TRAFO

inklusive Einspeisung Ende, mit eingebauter Sicherung, anschlussfertig für Eisenkerntrafo 150-200VA, ohne Transformator
incl. end power feed, Housing only, for use with 150-200VA magnetic transformer, transformer not included, inbuilt fusing
con alimentazione dentro, fusibile integrato, predisposta per trasformatori meccanici 150-200VA, trasformatori non inclusi
Décor vide, avec alimentation, pour transfo 150-200VA ferromagn., commander les transfos séparément

CR	GO	CM	NS
271672	271673	271674	271671



A3 exkl. TRAFO

inklusive Einspeisung mittig, mit eingebauter Sicherung, anschlussfertig für Eisenkerntrafo 150-200VA, ohne Transformator
central power feed, Housing only, for use with 150-200VA magnetic transformer, transformer not included, inbuilt fusing
con alimentazione dentro, fusibile integrato, predisposta per trasformatori meccanici 150-200VA, trasformatori non inclusi
Décor vide, avec alimentation, pour transfo 150-200VA ferromagn., commander les transfos séparément

CR	GO	CM	NS
271682	271683	271684	271681

TRIDONIC 230/11,5 V 50/60HZ - TRANSFORMATOR FÜR A, A1, A2 UND A3

magnetischer Sicherheitstrenntransformator mit Übertemperaturschutz / magnetic transformator protected against thermo and short circuit / trasformatore magnetico con protezione termica / transformateur ferromagnètique avec protection thermique

150VA	200VA	300VA
020150	020200	0203001









B

inkl. TRAFO

INKLUSIVE eingebautem elektronischen Sicherheitstrafo 300VA, mit Kabeleinspeisung verwenden
supplied COMPLETE with 300VA electronic transformer, for use with cable power feed
COMPLETO di trasformatore elettronico 300VA, utilizzare con alimentazione a cavo
Transfo décoratif électronique 300VA pour alomentation par câble

CR	GO	CM	NS
3820422	3820423	3820424	3820421

B1

inkl. TRAFO

inkl. Stangeneinspeisung und INKLUSIVE eingebautem elektronischen Sicherheitstrafo 300VA
supplied compl.with rod power feed and COMPLETE with 300VA electr. transformer
con alimentazione diretta e COMPLETO di trasformatore elettronico 300VA
Transfo dècoratif èlectronique 300VA pour alimentation par tige

L 120mm

CR	GO	CM	NS
271772	271773	271774	271771

L 270mm

CR	GO	CM	NS
271782	271783	271784	271781



RECTANGLE

inkl. TRAFO

INKLUSIVE eingebautem elektronischen Sicherheitstrafo 150VA, mit Kabeleinspeisung verwenden
supplied COMPLETE with 150VA electronic transformer, for use with cable power feed
COMPLETO di trasformatore elettronico 150VA, utilizzare con alimentazione a cavo
Transfo dècoratif èlectronique 150VA pour alimentation par cable

CR	GO	CM	NS
251602-150	251603-150	251604-150	251601-150



RECTANGLE LED

inkl. TRAFO

INKLUSIVE eingebautem elektronischen Sicherheitstrafo 50VA - AC Phasenabschnitt dimmbar, oder 30W DC nicht dimmbar,mit Kabeleinspeisung verwenden, geeignet für LED Leuchtmittel,
supplied COMPLETE with 50VA AC electr. transformer -trailing edge dimmable, or 30W DC not dimmable, for use with cable power feed, for LED Retrofit bulb
COMPLETO di trasformatore elettronico 50VA AC o 30W DC, utilizzare con alimentazione a cavo e lampadina a LED Retrofit.
Transfo électronique 50VA/AC, dimmable en phase montante ou convertisseur 30W/DC non dimmable, avec câble d`alimentation pour lampes leds.

50VA AC

CR	GO	CM	NS
251602-L50	251603-L50	251604-L50	251601-L5 0

30W DC

CR	GO	CM	NS
251602-L30	251603-L30	251604-L30	251601-L30

TRIDONIC TE-DC one4all 230-240V/50-60 Hz
Technische Daten Trafo 300 VA / Transformer technology 300 VA / Dati Tecnici trasformatore 300 VA / Fiche technique des transformateurs

elektronischer Sicherheitstransformator geeignet für Leitungslängen bis zu 20 Meter (bei Mitteleinspeisung), Kurzschlussabschaltung mit automatischem Wiederstart, Übertemperatur- und Überlastschutz durch Leistungsreduzierung, konstante DC Ausgangsspannung bei 230-240 V Netzspannung, Dimmung: DSI, DALI, switchDIM - Einfachtaster, geräuscharmer Betrieb auch bei Dimmung, inklusive Stromwächter
Electronic safety transformator for powered lenght up to 20 metre (with central feeds), short circuit protection with automatic reset, overheating and overload power regulation, constant DC output at 230-240 V mains voltage, Dimming: DSI, DALI, switchDIM - single push to make swithches, very low noise level, even during dimming, terminal protection included

Adatto per sistemi a tensostrutture max. 20m di lunghezza, Protezione contro i cortocircuiti con riattivazione automatica, Protenzione contro le sovratemperature ed i sovraccarichi grazie alla riduzione della tensione in uscita, Tensione in uscita constante, Versioni dimmerabili: DSI, DALI, switchDIM - pulsante singolo, Funzionamento privo di ronzio, anche durante la regiolazione, Con protezione termica
Pour longueurs de câble >20m, Protection contre les courts-circuits avec redémarrage automatique, Protection contre la surchauffe et les surcharges par réduction de la puissance, Tension secondaire constante, Gradation: DSI, DALI, switchDIM, Fonctionnement silencieux, même en gradation, Avec contrôle de courant







MICROline

design by christian H. mair

Microline ist ein elegantes, variables Beleuchtungssystem für kreative Lichtgestaltung auf Niedervoltbasis. Speziell, wo es auf engsten Raum um Lichtlösungen geht, ist Microline erste Wahl.

Microline is an elegant and flexible low voltage system for creative illumination. Particularly usefull where space is limited, Microline offers a perfect lighting solution.

Con la collezione Microline è stato realizzato un sistema in bassa tensione che propone varie soluzioni illuminotecniche per piccoli spazi, come ad esempio vetrine.

Microline est un système d`éclairage en très basse tension élégant et modulable. Il répond à des besoins de mise en lumière spécifiques: aménagement de meubles, étagères, vitrines.





Schiene/Track/Binario/Le Rail

Das U-förmige Schienenprofil mit innenliegendem Stromleiter gewährleistet absolute Betriebssicherheit in jeder Montagesituation.
The profile is U shaped with internal contact to ensure safe operation.
Il binario a forma di »U« con elettrificazione interna garantisce uníassoluta sicurezza per ogni esigenza.
Son profil aluminium en »U« incorporant les conducteurs offre une sécurité absolue dans toutes les positions de montage.

Montage/Installation/Montaggio/L´installation

Klebemontage/glue mounting/adesivo di montaggio/Fixer sans percer

Microline kann direkt mit Glas verklebt werden: Entweder in Glasgärungen als Rahmenkonstruktion
für eine Vitrine oder mit dem Schienenrücken direkt an Vitrinengläsern oder andere Glaswände.
Microline can be glued directly to glass: it can be used either as a frame for glass display cases or directly mounted with the back of the
profile fixed to display counters or other glass surfaces.
Il binario Microline può essere incollato lateralmente direttamente su lastre in vetro formando una struttura portante per le vetrine;
oppure si può incollare il retro del binario direttamente sulla superficie in vetro.
Par collage sur le verre, soit en tant que support de vitrine, soit directement en appui sur le verre.

Anbau/surface mounting/a plafone/Installation

Darüber hinaus ermöglicht die Montage mittels Montageclip oder Abhängungen zahllose Gestaltungsmöglichkeiten von der Decke oder an der Wand.
In addition, using wall brackets or adjustable suspensions, a number of solutions can be offered in all areas of architecture.
Il sistema Microline propone il montaggio del binario a soffitto oppure a parete con distanziatori di varie misure per ogni esigenza architettonica.
Par fixation á l´aide des clips ou des suspensions.

Fräsung/milled recess/fresatura/Rainurage

Einzigartig ist auch die Möglichkeit, die Schiene in Fachböden (Regalen) mittels Einfräsungen (8,5 mm Breite, 13 mm Tiefe)
oberflächenbündig zu integrieren. Damit wird die Schiene versteckt und für den Betrachter sind nur mehr die kleinen Spots mit dem Leuchtmittel sichtbar.
The profile can also be fully recessed (width 8.5 mm, depth 13 mm) so that it is flush with the surface and only the spots & lamps are visible.
Il binario Microline può essere montato ad incasso predisponendo la superficie con apposita fresatura scomparendo a vista (Larg. 8,5 mm x Prof. 13 mm).
Par encastrement (Rainurage 13 x 8,5 mm) afin d`intégrer le rail dans son support et garder ainsi une ligne pure ne faisant ressortir que le spot.

Einspeisung/Power Supply/Alimentazione/Alimentation

Die Stromeinspeisung wird in diesen Fällen schienenrückseitig oder am Schienenende durch die “unsichtbare“ Einspeisung durchgeführt.
The power supply is out of sight, either at the rear or end of the profile.
L´alimentazione può essere installata nel retro del binario oppure come testata a scomparsa.
Elle peut être en montage plafond, de côté ou en bout et se rendre »invisible« selon les besoins.

MICRO SPOT GU 5.3

CR	CM
39317202	39317204

exkl. **Gu 5.3 12 V max. 50 W**



MICRO SPOT LED Retrofit

CR	CM
39317202	39317204

exkl. **Gu 5.3 12 V LED Retrofit**



MICRO SPOT GU 4

CR	CM
39317102	39317104

exkl. **Gu 4 12 V max. 35 W**



TRIPLED

3x Power-LED 1,25W, 12V DC, 350mA

Farbtemperatur / colour temperature temperatura di colore / Température de couleurs :	3200 K
Ausstrahlwinkel / beam angle ottica / Faisceaux :	10° (narrow) 25° (medium)
Luminous Flux / luminous flux flusso luminoso / Flux lumineux :	250 lm
Lichtstärke / luminosity luminosità / Luminosité :	3500 cd (10°) 730 cd (25°)

10° narrow

CR	CM
39317502	39317504

25° medium

CR	CM
39317602	39317604

LED **3 x 1,25 W PowerLED Optik 10°/25°**

359° 90°

KONVERTER

CONVERTER
ALIMENTAZIONE
CONVERTISEUR

1 TripLED-Spot	3931002
LxBxH:	42 x 40 x 21 mm
1-4 TripLED-Spots	3931003
LxBxH:	112 x 40 x 21 mm
2-8 TripLED-Spots	3931004
LxBxH:	108 x 67 x 36 mm



MICRO SCHIENE

TRACK

BINARIO

RAIL

U-Profil Aluminium mit innenliegenden Leitern, beliebig kürzbar
Aluminium »U« profile with internal contact, can be cut to length
Binario a forma »U« con elettrificazione interna, accorciabile
Profil aluminium en »U«, conducteurs incorporés, réglable

CR
3932602 L= 980mm
3933602 L= 1960mm

CM
3932604 L= 980mm
3933604 L= 1960mm

ENDSTÜCK

END CAP

TESTATA DI CHIUSURA

EMBOUTS

GR
3933100

MONTAGECLIP

WALL BRACKET

SUPPORTO A PARETE

FIXATION DIRECTE

Ø 15mm

CR
39312002

CM
39312004



LINEARVERBINDER

LINEAR COUPLER

GIUNTO LINEARE

JONCTION EN LIGNE

CR
39313112

CM
39313114





ENDEINSPEISUNG II

END POWER FEED
TESTATA ALIMENTAZIONE II
ALIMENTATON EN BOUT II

inkl. Anschlussleitung
600mm 2x2,5mm²
incl. insulated feeding cable
600mm 2x2,5mm²
incluso cavo alimentazione
600mm 2x2,5mm²
câble d`alimentation
600mm 2x2,5mm²

CR
39313012

CM
39313014



ENDEINSPEISUNG NACH OBEN

CABLE POWER FEED UPWARDS
TESTATA ALIMENTAZIONE A RETRO
ALIMENTATION VERTICALE

für eingefräste Schienenmontage
for recessed profiles
per il binario montato ad incasso
pour alimentation encastrée

inkl. Anschlussleitung 600mm 2x2,5mm²
incl. insulated feeding cable 600mm 2x2,5mm²
incluso cavo alimentazione 600mm 2x2,5mm²
câble d`alimentation 600mm 2x2,5mm²

3933130





VORMONTIERTE EINSPEISUNG

MOUNTED POWER SUPPLY
ALIMENTAZIONE PREPARATA A SCOMPARSA
ALIMENTATION EN BOUT »INVISIBLE«

inkl. Anschlussleitung 600mm 2x2,5mm²
incl. insulated feeding cable 600mm 2x2,5mm²
incluso cavo alimentazione 600mm 2x2,5mm²
câble d`alimentation 600mm 2x2,5mm²

3933120





TRAFOSET

inkl. TRAFO

TRANSFORMER HOUSING
COPRI TRASFORMATORI
TRANSFO DÈCO ÈLECTRONIQUE

inkl. elektr. Trafo
incl. transformer
completto di trasformatore elettr.
avec transfo électronique
H 30 x B 80 x L 120 mm

CR
389720412 105VA

CM
389720424 105VA



Ohrhaken rh
lime Swarovs
EUR

JAZZ

design by christian H. mair

Licht sehen - auf elegante Art

Leichte Linien, schlichte und zeitlose Zurückhaltung, die sich perfekt in jeden Raum integriert.
JAZZ - konsequent in Form und Funktionalität bis ins Detail. JAZZ ist kombinierbar mit Leuchten und Zubehör verschiedenster Form und Funktion. Der Einsatzbereich ist mannigfaltig - JAZZ für stimmungsvolles Licht im Privatbereich, als Akzentbeleuchtung in Empfangsräumen, zur Inszenierung einer attraktiven Warenpräsentation in Geschäftsräumen oder als Lichtquelle für Atmosphäre im Bar- und Restaurantbereich. Die Schiene besteht aus 2 Aluminium-Profilen und ist in der Ausführung aluminium satiniert erhältlich. Die JAZZ Schiene ist ohne Werkzeug vor Ort bis zu einem Radius von 30 cm biegbar. Durch diese Flexibilität sind originelle und ausdrucksvolle Gestaltungsformen mit Licht ohne Einschränkung möglich. Hohe Funktionalität und Ästhetik ist unser Maßstab für ein wirtschaftlich erfolgreiches Produkt.
JAZZ - signalisiert mehr als nur Helligkeit!

Perceive light - the elegant way

Light lines, simple and classic understatement, perfectly integrating into every room. Jazz - consistent in its form and functionality down to every detail. Jazz can be combined with lights and accessories of diverse form and function. A design for multiple applications -Jazz for romantic light in private homes, as accentuating light in reception rooms or as light creating atmosphere in bars and restaurants.The track consists of 2 aluminum profiles and is available in satin-aluminum finish. The jazz track can be bent on site without tools up to a radius of 30 cm. This flexibility enables an unlimited number of original and expressive designs.
Jazz - more than light.

L´eleganza della Luce

Un sistema in bassa tensione, linee leggere, di forma snella; da integrare in ogni ambiente. Il binario consiste di due profili dí alluminio líalta qualità garantisce uníefficienza nel tempo.
Informazioni di montaggio:
- E preferibile collegare il trasformatore direttamente al binario.
- Dopo un breve tempo di accensione

Elègance et lumière

Sobriété et douceur des lignes, intemporalité... le rail JAZZ s´intègre parfaitement dans chaque environnement. Sa forme cohérente et sa fonctionnalité jusque dans le moindre détail permettent á la ligne JAZZ une adaptation parfaite á des luminaires et accessoires de formes et fonctions diverses.
Ses applications sont multiples : chez soi, pour sa fonction décorative, pour la mise en lumiére d´un hall d´accueil, dans une boutique pour valoriser les articles présentés, dans un bar ou un restaurant pour créer une atmosphère...

SAMMY

CM
358694

exkl. **Gu 5.3 12 V max. 50 W**
Gu 5.3 12 V LED Retrofit

359° 90° III CE



GLEN

80mm
CM
357904

200mm
CM
357954

exkl. **QR 111** **G 53 12 V max. 50 W**
G 53 12 V LED Retrofit

359° 90° III CE



DAVE

CM
358204

exkl. **Gu 5.3 12 V max. 50 W**
Gu 5.3 12 V LED Retrofit

359° 90° III CE





FIBIA

80mm
CM
357504

200mm
CM
357554

---

exkl. **Gu 5.3 12 V max. 50 W**
Gu 5.3 12 V LED Retrofit



LEO

80mm
CM
357604

200mm
CM
357654

---

exkl. **Gy 6,35 12 V max. 50 W**



COPPA MINI
Ø=60, H=50mm

Glasvarianten und Farbauswahl siehe Seite 128/129. For Glass colour options please refer to page 128/129.
Diffusori in vetro differenti colorazioni vedi pagina 128/129. Types de verres dans les diffèrentes couleurs: se reporter à la page 128/129.

BEN

inkl. Reflektor Aluminium Hochglanz eloxiert 2x20°
supplied with highly polished anodized aluminium reflector 2x20°
completo di riflettore in alluminio lucido 2x20°
avec réflecteur aluminium anodisé brillant 2x20°

CM
358494

exkl. **Gy 6,35 12 V max. 50 W**

inkl.



EDDI

inkl. Reflektor Aluminium Hochglanz eloxiert 2x20°
supplied with highly polished anodized aluminium reflector 2x20°
completo di riflettore in alluminio lucido 2x20°
avec réflecteur aluminium anodisé brillant 2x20°

CM
358404

exkl. **Gy 6,35 12 V max. 50 W**

359° 90°

inkl.



UHURA

CM
3535114

exkl. Gy 6,35 12 V max. 50 W

359° 90° III CE exkl.



COPPA MINI
Ø=60, H=50mm

UHURA

CM
3535114

exkl. Gy 6,35 12 V max. 50 W

359° 90° III CE exkl.



MAX
Ø=55, H=65mm

UHURA MR 16

CM
3535114-K

exkl. Gu 5.3 12 V max. 50 W
Gu 5.3 12 V LED Retrofit

359° 90° III CE exkl.



COPPA MINI MR 16
Ø=60, H=50mm

Glasvarianten und Farbauswahl siehe Seite 128/129. For Glass colour options please refer to page 128/129.
Diffusori in vetro differenti colorazioni vedi pagina 128/129. Types de verres dans les diffèrentes couleurs: se reporter à la page 128/129.



CARA

höhenverstellbar
height-adjustable
modello saliscendi
réglable en hauteur

CM
351244

---

exkl. **Gy 6,35 12 V max. 50 W**

exkl.



BELL
Ø=95, H=108mm

CUPPOLA
Ø=125, H=70mm

SWING
Ø=136, H=98mm

SILK
Ø=136, H=98mm

CORDA
Ø=94, H=110mm

Glasvarianten und Farbauswahl siehe Seite 128/129. For Glass colour options please refer to page 128/129.
Diffusori in vetro differenti colorazioni vedi pagina 128/129. Types de verres dans les diffèrentes couleurs: se reporter à la page 128/129.

MILES

CM
350914

exkl. **Gy 6,35 12 V max. 50 W**

exkl.

BELL
Ø=95, H=108mm

CUPPOLA
Ø=125, H=70mm

SWING
Ø=136, H=98mm

SILK
Ø=136, H=98mm

CORDA
Ø=94, H=110mm



Glasvarianten und Farbauswahl siehe Seite 128/129. For Glass colour options please refer to page 128/129.
Diffusori in vetro differenti colorazioni vedi pagina 128/129. Types de verres dans les diffèrentes couleurs: se reporter à la page 128/129.





DISCUS

CM
35S1014

---

exkl. Gy 6,35 12 V max. 50 W

exkl.



BELL
Ø=95, H=108mm

BELLA
Ø=80, H=90mm

CUPPOLA
Ø=125, H=70mm

SWING
Ø=136, H=98mm

SILK
Ø=136, H=98mm

CORDA
Ø=94, H=110mm

Glasvarianten und Farbauswahl siehe Seite 128/129. For Glass colour options please refer to page 128/129.
Diffusori in vetro differenti colorazioni vedi pagina 128/129. Types de verres dans les diffèrentes couleurs: se reporter à la page 128/129.

Restaurant Miil Tscherms / Foto Ulrich Egger Meran/o

CARA VETRO

höhenverstellbar, inklusive hochwertigem Swarovski Glasreflektor glänzend oder Coppa Mini Glas, Glasrohr klar
height-adjustable, brilliant Swarovski glass or Coppa Mini and clear glass tube included
modello saliscendi, completo di riflettore Swarovski lucido o Coppa Mini bianco e tubo di vetro
réglable en hauteur, avec verre Swarovski brillant ou Coppa Mini

Swarovski glänzend / brilliant / lucido / brillant
CM
351224

Coppa Mini weiss / white / bianco / blanc
CM
351224-5

---

exkl. **Gy 6,35 12 V max. 50 W**

inkl.





CARINA VETRO

inklusive hochwertigem Swarovski
Glasreflektor glänzend oder
Coppa Mini Glas, Glasrohr klar
brilliant Swarovski glass or Coppa Mini
and clear glass tube included
completo di riflettore Swarovski lucido o
Coppa Mini bianco e tubo di vetro
avec verre Swarovski brillant ou Coppa Mini

Swarovski glänzend / brilliant / lucido / brillant
CM
351234

Coppa Mini weiss / white / bianco / blanc
CM
351234-5

---

exkl. **Gy 6,35 12 V max. 50 W**

inkl.



CUBE

CM
351044

---

exkl. Gy 6,35 12 V max. 50 W

inkl.







ELLA

CM
351264

---

exkl. **Gy 6,35 12 V max. 50 W**

exkl.



BELL
Ø=95, H=108mm

BELLA
Ø=80, H=90mm

CUPPOLA
Ø=125, H=70mm

COPPA
Ø=95, H=97mm

DOME
Ø=150, H=95mm

SWING
Ø=136, H=98mm

SILK
Ø=136, H=98mm

CORDA
Ø=94, H=110mm



OLBIA

CM
352214

---

exkl. Gy 6,35 12 V max. 50 W

exkl.



BELL
Ø=95, H=108mm

BELLA
Ø=80, H=90mm

CUPPOLA
Ø=125, H=70mm

SWING
Ø=136, H=98mm

SILK
Ø=136, H=98mm

CORDA
Ø=94, H=110mm

Glasvarianten und Farbauswahl siehe Seite 128/129. For Glass colour options please refer to page 128/129.
Diffusori in vetro differenti colorazioni vedi pagina 128/129. Types de verres dans les diffèrentes couleurs: se reporter à la page 128/129.

DOC

CM
350144

---

exkl. Gy 6,35 12 V max. 50 W

exkl.

BELL
Ø=95, H=108mm

BELLA
Ø=80, H=90mm

CUPPOLA
Ø=125, H=70mm

SWING
Ø=136, H=98mm

SILK
Ø=136, H=98mm

CORDA
Ø=94, H=110mm



MARLA

inklusive Glasschirm
complete with glass shade
completo di vetro
avec verre
Bitte ergänzen Sie unsere Bestellnummern
mit der gewünschten Glasnummer
Please add the reference of the glass shade
to the product code when ordering
Per indicare vetri aggiungere il codice del vetro
(vedi alla sinistra)
Veuillez compléter le numéro de référnce par le
numéro correspondant à la couleur du
verre choisi

CM
351274

---

exkl. **Gy 6,35 12 V max. 50 W**

inkl.

2400420 kreideweiß

2400480 wenge

2400440 titan



STROMSCHIENE

TRACK

BINARIO

RAIL

Schiene gerade, vor Ort werkzeugfrei biegbar, max. Biegeradius 30 cm, Belastung max. 300VA
Linear track, bendable without tools, radius up to 300mm, max. rating: 300VA
Binario pieghevole max. radius 30 cm alimentazione mass. 300VA
Rail droit, flexible sur place sans outil, rayon de courbure max. 30 cm, portèe max. 300VA

Aluminium satiniert

aluminium satin / aluminio satinato / aluminium satiè

L= 2000mm	351324
L= 3000mm	351334



DECKENABHÄNGUNG

TRACK SUSPENSION

SOSTEGNO RIGIDO

FIXATION PLAFOND

CM

351414	L=60 mm



DECKENABHÄNGUNG

ROD SUSPENSION

SOSTEGNO RIGIDO

FIXATION PLAFOND

CM

351424	L= 100 mm
351444	L= 200 mm



DECKENABHÄNGUNG K

ROD SUSPENSION K

SOSTEGNO RIGIDO K

FIXATION PLAFOND K

Vor Ort kürzbar
adjustable
regolabile
réglable

CM

351424-K	L= 100 mm
351444-K	L= 200 mm



SEILABHÄNGUNG

WIRE SUSPENSION
SOSPENSIONE A CAVO
SUSPENSION FILIN

Seil beliebig kürzbar
susp. adjustable
sosp. regolabile
susp. réglable

L= 2000mm

CM
351004



LINIENVERBINDER

LINEAR COUPLER
GIUNTO LINEARE
RACCORD EN LIGNE

max 25 A leitend
powered / conduttore / conducteur

CM
351544

ohne Abbildung
without picture/senza immagine/pas de photo
nicht leitend
isolated/giunto lineare isolato/Raccord en ligne isolé
CM
351544-ISO



ECKVERBINDER 90°

90° COUPLER
GIUNTO A 90°
COUDE Á 90°

max. 25 A

CM
351514



ECKVERBINDER 90° S

90° COUPLER S
GIUNTO A 90° S
COUDE Á 90° S

mit Seilabhängung
with wire suspension
con sospension
con sospensione a cavo
avec suspension filin
max. 25 A

CM
351524 L= 2000 mm



T-VERBINDER

T-JUNCTION
GIUNTO A »T«
JONCTION EN »T«

max. 25 A

CM
351594



T-VERBINDER S

T-JUNCTION S
GIUNTO A »T« S
JONCTION EN »T« S

mit Seilabhängung
with wire suspension
con sospensione a cavo
avec suspension filin
max. 25 A

CM
351604 L= 2000 mm



KREUZVERBINDER

CROSS JUNCTION
GIUNTO A CROCE
JONCTION EN CROIX

max. 25 A

CM
351564



KREUZVERBINDER S

CROSS JUNCTION S
GIUNTO A CROCE S
JONCTION EN CROIX S

mit Seilabhängung
with wire suspension
con sospensione a cavo
avec suspension filin
max. 25 A

CM
351574 L= 2000 mm



ENDSTÜCK

END CAP

TESTATA DI CHIUSURA

EMBOUT

paarweise
set of two / coppia / set de 2

transparent
351555



KABELEINSPEISUNG

CABLE POWER FEED

ALIMENTAZIONE PER CAVO

ALIMENTATION

max. 25 A
inkl. 1000 mm Anschlußkabel 2x4mm²
incl. insulated cable feed 1000 mm 2x4mm²
incl. 1000 mm cavo di alimentazione 2x4mm²
inclus 1000 mm de câble
d´alimentation 2x4 mm²

CM
351584





RECTANGLE

inkl. TRAFO

INKLUSIVE eingebautem elektronischen Sicherheitstrafo 150VA, mit Kabeleinspeisung verwenden

supplied COMPLETE with 150VA electronic transformer, for use with cable power feed

COMPLETO di trasformatore elettronico 150VA, utilizzare con alimentazione a cavo

Transfo décoratif électronique 150VA pour alimentation par câble

CM

251604-150

A

exkl. TRAFO

mit eingebauter Sicherung, anschlussfertig für Eisenkerntrafo 150-300VA, mit Kabeleinspeisung verwenden, ohne Transformator

Housing only, for use with cable power feed and 150-300VA magnetic transformer, transformer not included, inbuild fusing

utilizzare con alimentazione a cavo, fusibile integrato, predisposta per trasformatori meccanici 150-300VA, trasformatori non inclusi

Décor vide, pour alimentation par câble, pour transfo 150-300VA ferromagn., commander les tranfos séparément

CM

251614

A1

exkl. TRAFO

inklusive Stangeneinspeisung, mit eingebauter Sicherung, anschlussfertig für Eisenkerntrafo 150-300VA, ohne Transformator

incl. rod power feed, Housing only, for use with 150-300VA magnetic transformer, transformer not included, inbuild fusing

con alimentazione diretta, fusibile integrato, predisposta per trasformatori meccanici 150-300VA, trasformatori non inclusi

Décor vide, avec alimentation à tige, pour transfo 150-300VA ferromagn., commander les transfos séparément

L 100mm

CM

351654

L 200mm

CM

351644

TRIDONIC 230/11,5 V 50/60HZ - TRANSFORMATOR FÜR A UND A1

magnetischer Sicherheitstrenntransformator mit Übertemperaturschutz / magnetic transformator protected against thermo and short circuit / trasformatore magnetico con protezione termica / transformateur ferromagnétique avec protection thermique

150VA	200VA	300VA
020150	020200	0203001







B

inkl. TRAFO

INKLUSIVE eingebautem elektronischen Sicherheitstrafo 300VA, mit Kabeleinspeisung verwenden
supplied COMPLETE with 300VA electronic transformer, for use with cable power feed
COMPLETO di trasformatore elettronico 300VA, utilizzare con alimentazione a cavo
Transfo décoratif électronique 300VA pour alimentation par câble

CM
3820424



B1

inkl. TRAFO

inkl. Stangeneinspeisung und INKLUSIVE eingebautem elektronischen Sicherheitstrafo 300VA
supplied compl.with rod power feed and COMPLETE with 300VA electr. transformer
con alimentazione diretta e COMPLETO di trasformatore elettronico 300VA
Transfo dècoratif èlectronique 300VA pour alimentation par tige

L 100mm
CM
351674

L 200mm
CM
351684

RECTANGLE LED

inkl. TRAFO

INKLUSIVE eingebautem elektronischen Sicherheitstrafo 50VA AC - Phasenabschnitt dimmbar, oder 30W DC nicht dimmbar,mit Kabeleinspeisung verwenden, geeignet für LED Leuchtmittel,
supplied COMPLETE with 50VA AC electr. transformer -trailing edge dimmable, or 30W DC not dimmable, for use with cable power feed, for LED Retrofit bulb
COMPLETO di trasformatore elettronico 50VA AC o 30W DC, utilizzare con alimentazione a cavo e lampadina a LED Retrofit.
Transfo électronique 50VA/AC, dimmable en phase montante ou convertisseur 30W/DC non dimmable, avec câble d`alimentation pour lampes leds.

50VA AC
CM 251604-L50

30W DC
CR 251604-L30

TRIDONIC TE-DC one4all 230-240V/50-60 Hz
Technische Daten Trafo 300 VA / Transformer technology 300 VA / Dati Tecnici trasformatore 300 VA / Fiche technique des transformateurs

elektronischer Sicherheitstransformator geeignet für Leitungslängen bis zu 20 Meter (bei Mitteleinspeisung), Kurzschlussabschaltung mit automatischem Wiederstart, Übertemperatur- und Überlastschutz durch Leistungsreduzierung, konstante DC Ausgangsspannung bei 230-240 V, Dimmung: DSI, DALI, switchDIM - Einfachtaster, geräuscharmer Betrieb auch bei Dimmung, inklusive Stromwächter
Electronic safety transformator for powered lenght up to 20 metre (with central feeds), short circuit protection with automatic reset, overheating and overload power regulation, constant DC output at 230-240 V mains voltage, Dimming: DSI, DALI, switchDIM - single push to make swithches, very low noise level, even during dimming, terminal protection included

Adatto per sistemi a tensostrutture max. 20m di lunghezza, Protezione contro i cortocircuiti con riattivazione automatica, Protenzione contro le sovratemperature ed i sovraccarichi grazie alla riduzione della tensione in uscita, Tensione in uscita constante, Versioni dimmerabili: DSI, DALI, switchDIM - pulsante singolo, Funzionamento privo di ronzio, anche durante la regiolazione, Con protezione termica
Pour longueurs de câble >20m, Protection contre les courts-circuits avec redémarrage automatique, Protection contre la surchauffe et les surcharges par réduction de la puissance, Tension secondaire constante, Gradation: DSI, DALI, switchDIM, Fonctionnement silencieux, même en gradation, Avec contrôle de courant





SINGLe

design by christian H. mair

HAPPY HOUR
der Single Leuchten

SINGLe Leuchten gelten als Schlüssel einer idealen Lichtinszenierung für Raumsituationen, wo bauseits eine Schienenanlage die lichttechnischen oder gestalterischen Vorgaben nicht zu lösen vermag. SINGLe Lichtobjekte finden in unzähligen Varianten als Einbauleuchten, Aufbauleuchten für Beton- und Holzdecken mit oder ohne Transformatoren ihren Einsatzbereich. Perfekt inszenierte Lichtstimmungen für Bäder, Küchen, Gänge und Studios sowie im gewerblichen Bereich werden durch Single Leuchten zur Realität. Gekonnte Lichtstimmungen, Diskretion in der Formgebung, flexibel in der Zusammenstellung und edel im Design machen Single Leuchten zu einem Produkt, das sich architektonisch perfekt in jeden Raum integriert.

Single is the ideal solution where a track system is not appropriate. The range has a multitude of options: recessed and surface with or without transformer: in four finishes: with accessories in various shapes and colours - to provide the possibilty of coordination with all types of construction materials in all types of room.

Il programma SINGLe propone le singole sorgenti senza l´utilizzo del binario e arricchisce le varie soluzioni illuminotechniche. Tutte le sorgenti vengono fornite senza lampadine.

SINGLe - une gamme riche en luminaires individuels, décoratifs et techniques qui complète harmonieusement notre programme de rails.
La noblesse des matériaux, le design, le choix des couleurs et des formes répondent aux tendances actuelles de la décoration.

EINBAUMODUL
RECESSED BASE PLATE
BASE INCASSO
PATÈRE ENCASTRÈE

AUFBAUMODUL
SURFACE BASE PLATE
ROSONE
PATÈRE APPARENTE

AUFBAU MR 50 VA
SURFACE BASE PLATE MR 50 VA
ROSONE MR 50 VA
PATÈRE AVEC TRANSFO 50 VA







SINGLE HÄNGELEUCHTEN
SINGLE PENDANT LUMINAIRES
SINGLE SOSPENSIONI
SUSPENSIONS SINGLE

MONTAGEMÖGLICHKEITEN
MOUNTING OPTIONS
SOLUZIONI DI MONTAGGIO
POSSIBILITES DE MONTAGE



KIRA

CR	GO	CM	NS
2601112	2601113	2601114	2601111

CR	GO	CM	NS
2611112	2611113	2611114	26111111

CR	GO	CM	NS
2631112	2631113	2631114	2631111

---

exkl. **Gy 6,35 12 V max. 50 W**

exkl.



BELL
Ø=95, H=108mm

BELLA
Ø=80, H=90mm

CUPPOLA
Ø=125, H=70mm

SWING
Ø=136, H=98mm

SILK
Ø=136, H=98mm

CORDA
Ø=94, H=110mm

Glasvarianten und Farbauswahl siehe Seite 128/129. For Glass colour options please refer to page 128/129.
Diffusori in vetro differenti colorazioni vedi pagina 128/129. Types de verres dans les diffèrentes couleurs: se reporter à la page 128/129.

MARLA

inkl. Glasschirm
complete with glass shade
completo di vetro
avec verre

Bitte ergänzen Sie unsere Bestellnummern mit der gewünschten Glasnummer
Please specify glass colour when ordering adding the b.m. code for the glass
Per indicare vetri aggiungere la codice del vetro
Veuillez compléter le numéro de référence par le numéro correspondant à la couleur du verre choisi

CR	GO	CM	NS
2601272	2601273	2601274	2601271

CR	GO	CM	NS
2611272	2611273	2611274	2611271

CR	GO	CM	NS
2631272	2631273	2631274	2631271

exkl. **Gy 6,35 12 V max. 50 W**

inkl.

2400420 kreideweiß

2400480 wenge

2400440 titan







DOC

CR	GO	CM	NS
2600142	2600143	2600144	2600141

CR	GO	CM	NS
2610142	2610143	2610144	2610141

CR	GO	CM	NS
2630142	2630143	2630144	2630141

---

exkl. **Gy 6,35 12 V max. 50 W**

exkl.



BELL
Ø=95, H=108mm

BELLA
Ø=80, H=90mm

CUPPOLA
Ø=125, H=70mm

SWING
Ø=136, H=98mm

SILK
Ø=136, H=98mm

CORDA
Ø=94, H=110mm

OLBIA

CR	GO	CM	NS
2602212	2602213	2602214	2602211
2612212	2612213	2612214	2612211
2632212	2632213	2632214	2632211

exkl. **Gy 6,35 12 V max. 50 W**

exkl.

BELL
Ø=95, H=108mm

BELLA
Ø=80, H=90mm

CUPPOLA
Ø=125, H=70mm

SWING
Ø=136, H=98mm

SILK
Ø=136, H=98mm

CORDA
Ø=94, H=110mm



Glasvarianten und Farbauswahl siehe Seite 128/129. For Glass colour options please refer to page 128/129.
Diffusori in vetro differenti colorazioni vedi pagina 128/129. Types de verres dans les diffèrentes couleurs: se reporter à la page 128/129.

Sonderanfertigung/special model
design speciale/ Fabrication spéciale

ELLA

CR	GO	CM	NS
2601262	2601263	2601264	2601261

CR	GO	CM	NS
2611262	2611263	2611264	2611261

CR	GO	CM	NS
2631262	2631263	2631264	2631261

exkl. **Gy 6,35 12 V max. 50 W**

exkl.



BELL
Ø=95, H=108mm

BELLA
Ø=80, H=90mm

CUPPOLA
Ø=125, H=70mm

COPPA
Ø=95, H=97mm

DOME
Ø=150, H=95mm

SWING
Ø=136, H=98mm

SILK
Ø=136, H=98mm

CORDA
Ø=94, H=110mm

DISCUS

CR	GO	CM	NS
2601012	2601013	2601014	2601011

CR	GO	CM	NS
2611012	2611013	2611014	2611011

CR	GO	CM	NS
2631012	2631013	2631014	2631011

exkl. **Gy 6,35 12 V max. 50 W**

exkl.

BELL
Ø=95, H=108mm



BELLA
Ø=80, H=90mm



CUPPOLA
Ø=125, H=70mm



SWING
Ø=136, H=98mm

SILK
Ø=136, H=98mm



CORDA
Ø=94, H=110mm





Glasvarianten und Farbauswahl siehe Seite 128/129. For Glass colour options please refer to page 128/129.
Diffusori in vetro differenti colorazioni vedi pagina 128/129. Types de verres dans les diffèrentes couleurs: se reporter à la page 128/129.

CARA VETRO

höhenverstellbar, inklusive hochwertigem Swarovski Glasreflektor glänzend oder Coppa Mini Glas, Glasrohr klar
height-adjustable, brilliant Swarovski glass or Coppa Mini and clear glass tube included
modello saliscendi, completo di riflettore Swarovski lucido o Coppa Mini bianco e tubo di vetro
réglable en hauteur, avec verre Swarovski brillant ou Coppa Mini

Swarovski glänzend / brilliant / lucido / brillant

CR	GO	CM	NS
2631222	2631223	2631224	2631221

Coppa Mini weiss / white / bianco / blanc

CR	GO	CM	NS
2631222-5	2631223-5	2631224-5	2631221-5

exkl. **Gy 6,35 230V max. 50 W**

inkl. **inkl. TRAFO**





CARINA VETRO

inklusive hochwertigem Swarovski
Glasreflektor glänzend oder
Coppa Mini Glas, Glasrohr klar
brilliant Swarovski glass or Coppa Mini
and clear glass tube included
completo di riflettore Swarovski lucido o
Coppa Mini bianco e tubo di vetro
avec verre Swarovski brillant ou Coppa Mini

Swarovski glänzend / brilliant / lucido / brillant

CR	GO	CM	NS
2601232	2601233	2601234	2601231

CR	GO	CM	NS
2631232	2631233	2631234	2631231

Coppa Mini weiss / white / bianco / blanc

CR	GO	CM	NS
2601232-5	2601233-5	2601234-5	2601231-5

CR	GO	CM	NS
2631232-5	2631233-5	2631234-5	2631231-5

exkl. **Gy 6,35 12 V max. 50 W**

inkl.



Hotel Bergblick / Foto Studio Ernst

CARA VETRO II

höhenverstellbar, inklusive hochwertigem Swarovski Glasreflektor glänzend oder Coppa Mini Glas, Glasrohr klar
height-adjustable, brilliant Swarovski glass or Coppa Mini and clear glass tube included
modello saliscendi, completo di riflettore Swarovski lucido o Coppa Mini bianco e tubo di vetro
réglable en hauteur, avec verre Swarovski brillant ou Coppa Mini

Swarovski glänzend / brilliant / lucido / brillant
CM
2651224

Coppa Mini weiss / white / bianco / blanc
CM
2651224-5

---

exkl. **Gy 6,35 230 V 12 V max. 2x50 W**

inkl. inkl. TRAFO



CARA VETRO III

höhenverstellbar, inklusive hochwertigem Swarovski Glasreflektor glänzend oder Coppa Mini Glas, Glasrohr klar
height-adjustable, brilliant Swarovski glass or Coppa Mini and clear glass tube included
modello saliscendi, completo di riflettore Swarovski lucido o Coppa Mini bianco e tubo di vetro
réglable en hauteur, avec verre Swarovski brillant ou Coppa Mini

Swarovski glänzend / brilliant / lucido / brillant
CM
2651294

Coppa Mini weiss / white / bianco / blanc
CM
2651294-5

---

exkl. **Gy 6,35 230 V 12 V max. 3x50 W**

inkl. inkl. TRAFO



Sonderlängen auf Anfrage. Custom lenghts are available upon request. Le lunghezze speciali su richiesta. Longueur spèciale sur demande.

MILES

CR	GO	CM	NS
2600912	2600913	2600914	2600911

CR	GO	CM	NS
2610912	2610913	2610914	2610911

CR	GO	CM	NS
2630912	2630913	2630914	2630911

exkl. **Gy 6,35 (230 V) 12 V max. 50 W**

exkl.

CR	GO	CM	NS
2610922	2610923	2610924	2610921

exkl. **G 9 230 V max. 60 W**

exkl.



BELL
Ø=95, H=108mm

CUPPOLA
Ø=125, H=70mm

SWING
Ø=136, H=98mm

SILK
Ø=136, H=98mm

CORDA
Ø=94, H=110mm

Glasvarianten und Farbauswahl siehe Seite 128/129. For Glass colour options please refer to page 128/129.
Diffusori in vetro differenti colorazioni vedi pagina 128/129. Types de verres dans les diffèrentes couleurs: se reporter à la page 128/129.

CARA

höhenverstellbar
height-adjustable
modello saliscendi
règlable en hauteur

CR	GO	CM	NS
2631242	2631243	2631244	2631241

exkl. **Gy 6,35 230 V 12 V max. 50 W**

exkl. inkl. TRAFO

BELL
Ø=95, H=108mm

CUPPOLA
Ø=125, H=70mm

SWING
Ø=136, H=98mm

SILK
Ø=136, H=98mm

CORDA
Ø=94, H=110mm





ELLA II

CM
2651264

exkl. Gy 6,35 230 V 12 V max. 2x50W

exkl. inkl. TRAFO

ELLA III

CM
2651284

exkl. Gy 6,35 230 V 12 V max. 3x50W

exkl. inkl. TRAFO

BELL
Ø=95, H=108mm

BELLA
Ø=80, H=90mm

CUPPOLA
Ø=125, H=70mm

COPPA
Ø=95, H=97mm

DOME
Ø=150, H=95mm

SWING
Ø=136, H=98mm

SILK
Ø=136, H=98mm

CORDA
Ø=94, H=110mm





Glasvarianten und Farbauswahl siehe Seite 128/129. For Glass colour options please refer to page 128/129.
Diffusori in vetro differenti colorazioni vedi pagina 128/129. Types de verres dans les diffèrentes couleurs: se reporter à la page 128/129.

SIDE

CR	GO	CM	NS
2612002	2612003	2612004	2612001

CR	GO	CM	NS
2632002	2632003	2632004	2632001

exkl. **Gy 6,35 (230 V) 12 V max. 50 W**

exkl.

CR	GO	CM	NS
2632012	2632013	2632014	2632011

exkl. **G 9 230 V max. 60 W**

exkl.

BELL
Ø=95, H=108mm

BELLA
Ø=80, H=90mm

CUPPOLA
Ø=125, H=70mm

COPPA
Ø=95, H=97mm

DOME
Ø=150, H=95mm

SWING
Ø=136, H=98mm

SILK
Ø=136, H=98mm

CORDA
Ø=94, H=110mm





Glasvarianten und Farbauswahl siehe Seite 128/129. For Glass colour options please refer to page 128/129.
Diffusori in vetro differenti colorazioni vedi pagina 128/129. Types de verres dans les diffèrentes couleurs: se reporter à la page 128/129.

ENANO

CR	CM
390012	390014

exkl. **Gu 4 12 V max. 35 W**

359° 90° exkl. TRAFO



ENANITOS

CR	CM
390022	390024

exkl. **Gu 4 12 V max. 2 x 35 W**

359° 90° exkl. TRAFO



GRANAT

50mm

CR	GO	CM	NS
2506902	2506903	2506904	2506901

exkl. Gy 6,35 12 V max. 50 W

359° 90° III CE exkl. exkl. TRAF O



COPPA MINI
Ø=60, H=50mm

MINI KREIDEWEISS
Ø=60, H=60mm

GRANAT

CR	GO	CM	NS
2516902	2516903	2516904	2516901

exkl. Gy 6,35 12 V max. 50 W

359° 90° III CE exkl. exkl. TRAF O



GRANAT

CR	GO	CM	NS
2536902	2536903	2536904	2536901

exkl. Gy 6,35 12 V max. 50 W

359° 90° III CE exkl. inkl. TRAF O



Glasvarianten und Farbauswahl siehe Seite 128/129. For Glass colour options please refer to page 128/129.
Diffusori in vetro differenti colorazioni vedi pagina 128/129. Types de verres dans les diffèrentes couleurs: se reporter à la page 128/129.

LUCA

50mm

CR	GO	CM	NS
2507102	2507103	2507104	2507101

exkl. **Gu 5.3 12 V max. 50 W**
Gu 5.3 12 V LED Retrofit

359° 90° III CE exkl. TRAFO



LUCA

CR	GO	CM	NS
2517102	2517103	2517104	2517101

exkl. **Gu 5.3 12 V max. 50 W**
Gu 5.3 12 V LED Retrofit

359° 90° III CE exkl. TRAFO



LUCA

CR	GO	CM	NS
2537102	2537103	2537104	2537101

exkl. **Gu 5.3 12 V max. 50 W**
Gu 5.3 12 V LED Retrofit

359° 90° III CE inkl. TRAFO



LUCA DUO

inkl. Rectangle Trafoset 105VA
compl. with transformer housing 105VA
con copri trasformatore 105VA
Transfo rectangle 150VA

CR	GO	CM	NS
2547102	2547103	2547104	2547101

exkl. **Gu 5.3 12 V max. 2 x 50 W**
Gu 5.3 12 V LED Retrofit

359° 90° inkl. TRAFO



UHURA

CR	GO	CM	NS
26050112	26050113	26050114	26050111

CR	GO	CM	NS
26350112	26350113	26350114	26350111

exkl. **Gy 6,35 12 V max. 50 W**

359° 90° exkl.



COPPA MINI
Ø=60, H=50mm

MAYA SW

Swarovski glänzend / brilliant / lucido / brillant

60mm

CR	GO	CM	NS
373012-SW	373013-SW	373014-SW	373011-SW

exkl. **Gy 6,35 12 V max. 50 W**

inkl. exkl. TRAFO



Glasvarianten und Farbauswahl siehe Seite 128/129. For Glass colour options please refer to page 128/129.
Diffusori in vetro differenti colorazioni vedi pagina 128/129. Types de verres dans les diffèrentes couleurs: se reporter à la page 128/129.

GLEN

CR	GO	CM	NS
2607902	2607903	2607904	2607901

CR	GO	CM	NS
2617902	2617903	2617904	2617901

CR	GO	CM	NS
2637902	2637903	2637904	2637901

exkl. **QR 111** **G 53 12 V max. 50 W**
G 53 12 V LED Retrofit

359° 90°



SAMMY

CR	GO	CM	NS
2608692	2608693	2608694	2608691

CR	GO	CM	NS
2618692	2618693	2618694	2618691

CR	GO	CM	NS
2638692	2638693	2638694	2638691

exkl. **Gu 5.3 12 V max. 50 W**
Gu 5.3 12 V LED Retrofit

359° 90°



MAYA RS

2x20° **H=71mm**

CR	GO	CM	NS
374012-20	374013-20	374014-20	374011-20

2x30° **H=61mm**

CR	GO	CM	NS
374012-30	374013-30	374014-30	374011-30

2x40° **H=47mm**

CR	GO	CM	NS
374012-40	374013-40	374014-40	374011-40

exkl. **Gy 6,35 12 V max. 50 W**

inkl.



MAYA RA

CR	GO	CM	NS
375012	375013	375014	375011

exkl. **Gy 6,35 12 V max. 50 W**

inkl.



MAYA V

COPPA MINI
Ø=60, H=50mm

CR	GO	CM	NS
373012	373013	373014	373011

exkl. **Gy 6,35 12 V max. 50 W**

exkl.



Glasvarianten und Farbauswahl siehe Seite 128/129. For Glass colour options please refer to page 128/129.
Diffusori in vetro differenti colorazioni vedi pagina 128/129. Types de verres dans les diffèrentes couleurs: se reporter à la page 128/129.

MILES READY 12V

50mm

CR	GO	CM	NS
2501912	2501913	2501914	2501911

exkl. **Gy 6,35 12 V max. 50 W**

exkl. exkl. TRAFO

MILES READY 230V

50mm

CR	GO	CM	NS
2501922	2501923	2501924	2501921

exkl. **G 9 230 V max. 60 W**

exkl.

BELL
Ø=95, H=108mm

CUPPOLA
Ø=125, H=70mm

SWING
Ø=136, H=98mm

SILK
Ø=136, H=98mm

CORDA
Ø=94, H=110mm



Glasvarianten und Farbauswahl siehe Seite 128/129. For Glass colour options please refer to page 128/129.
Diffusori in vetro differenti colorazioni vedi pagina 128/129. Types de verres dans les diffèrentes couleurs: se reporter à la page 128/129.

FIXL I

50mm exkl. TRAFO

L=200mm

CR	GO	CM
25071F2-200	25071F3-200	25071F4-200

L=350mm

CR	GO	CM
25071F2-350	25071F3-350	25071F4-350

---

exkl. TRAFO

L=200mm

CR	GO	CM
25171F2-200	25171F3-200	25171F4-200

L=350mm

CR	GO	CM
25171F2-350	25171F3-350	25171F4-350

---

inkl. TRAFO

L=200mm

CR	GO	CM
25371F2-200	25371F3-200	25371F4-200

L=350mm

CR	GO	CM
25371F2-350	25371F3-350	25371F4-350

---

exkl. **Gu 5.3 12 V max. 50 W**
Gu 5.3 12 V LED Retrofit





ENANO DISPLAY

Kabellänge 300 mm, zum Einbau bis max. 19 mm Materialstärke,
Befestigung rückseitig durch Mutter (M8x1)
Socket with 300 mm cable, for ceiling up to max 19 mm thickness,
secured in place by means of a nut on the rear (M8x1)
Lunghezza cavo 300 mm, profondità incasso max. 19 mm,
fissaggio sul retro parete M8x1
Longueur max. du càble: 300 mm, Fixation sur support: max 19 mm
Filetage arrière M8x1 avec écrou

CR	CM
390032	390034

exkl. **Gu 4 12 V max 35 W**

359° 90° III CE exkl. TRAF O



PHILIPP 230

50mm

CR	GO	CM	NS
303512	303513	303514	303511

exkl. **Gu 10 230/240 V max. 75 W**
Gu 10 230/240 V LED Retrofit

359° 90° CE





PHILIPP PICTURE 230

300mm

CR	GO	CM	NS
372012	372013	372014	372011

500mm

CR	GO	CM	NS
372002	372003	372004	372001

---

exkl **Gu 10 230/240 V max. 75 W**
Gu 10 230/240 V LED Retrofit





DALAJA

7W / 374lm / 3000K / >50.000h

200 mm

AL	WS	SW
20070147-4	20070147-5	20070147-6

400 mm

AL	WS	SW
20070247-4	20070247-5	20070247-6

600 mm

AL	WS	SW
20070347-4	20070347-5	20070347-6

LED **7W CRI>90 240V 50-60Hz**

47° inkl. DRIVER ww 3000K



RA`NAA I

1x3W / 265lm / 3000K

WS	ALG
1913700605	191370060

LED 3W 240V 50-60Hz

IP20 60° inkl. DRIVER ww 3000K



RA`NAA II

2x3W / 530lm / 3000K

WS	ALG
1913700615	191370061

LED 2x3W 240V 50-60Hz

IP20 60° inkl. DRIVER ww 3000K



KUBUS

WS	SW
238910495	238910496

exkl **Gu 10 230/240 V max. 50 W**
Gu 10 230/240 V LED Retrofit

IP20 45°



KUBUS LED

9W / 850lm / 3000K

WS	SW
238911095	238911096

15W / 1100lm / 3000K

WS	SW
238911155	238911156

LED **9/15W CRI >90 240V 50-60Hz**

IP44 45° inkl. DRIVER ww 3000K



Apartments Chalet Anna

COPPA MINI

Ø=60 mm, H=50 mm

WEISS
250035

AMBER
2500311

MINI

Ø=60 mm, H=60 mm

KREIDEWEISS
2500313

MAX

Ø=55 mm, H=65 mm

WEISS
250135

BLAU
250136

ORANGE
2501310

AMBER
2501311

CUPPOLA

Ø=125mm, H=70 mm



MARRONE ORO
240183

GRIGIO ARGENTO
240181

GRIGIO BIANCO
240201

GEO AMBRA
240214

GEO NERO
240210

BELL

Ø=95 mm, H=108 mm

MARONE ORO
240193

BELLA

Ø=80 mm, H=90 mm

KREIDEWEISS
240194

CORDA

Ø=94 mm, H=110 mm

OPAL WEISS
240175



OPAL SCHWARZ
240176

CONO
Ø=90 mm, H=140 mm

KREIDEWEISS
2400420

WENGE
2400480

TITAN
2400440

COPPA
Ø=95mm, H=97 mm

KREIDEWEISS
2500420



WENGE
2500480

TITAN
2500440

DOME
Ø=150 mm, H=95 mm



KREIDEWEISS
2400320

WENGE
2400380



TITAN
2400340

Swing
Ø=136 mm, H=98 mm

WEISS GLÄNZEND/ ORANGE
240162

WEISS GLÄNZEND/ TRANSPARENT
240165

WEISS GLÄNZEND/ GRÜN
240167

SILK
Ø=136 mm, H=95 mm

WEISS SATINIERT
240095

Gläserliste Glasses / Vetri / Verre

Lampetype / Glassform		Granat	Leo	Lilli	Uhura	Cara	Discus	
Coppa Mini		●	●		●			
Mini		●		●	●			
Max					●			
Cuppola						●	●	
Bell						●	●	
Bella							●	
Cono								
Coppa								
Dome								
Swing						●	●	
Corda						●	●	
Silk						●	●	

	Doc	Ella	Kira	Marla	Miles	Olbia	
	●	●	●		●	●	
	●	●	●		●	●	
	●	●	●			●	
				●			
		●					
		●					
	●	●	●		●	●	
	●	●	●		●	●	
	●	●	●		●	●	

Technische Information für alle NV-Systeme

Technical Information for all Low Voltage Systems
Informations techniques pour tous les systèmes
Informazioni tecnicci

Die Installation darf nur durch einen Fachmann unter Berücksichtigung der Montagehinweise durchgeführt werden. Nach kurzer Einschaltdauer alle Verschraubungen nochmals anziehen! Das System ist nicht zur Installation in Feuchträumen geeignet! Die vorgeschriebene maximale Bestückung der Leuchten darf nicht überschritten werden. System und Leuchten niemals ohne Trafo direkt an die Netzspannung anschließen, Strahler nur in spannungslosem Zustand montieren! Trafo möglichst nahe am System anbringen. Wir liefern alle Leuchten ohne Leuchtmittel. Bitte verwenden Sie nur Qualitätsleuchtmittel! Die in diesem Katalog enthaltenen Abbildungen und Angaben dienen nur der Veranschaulichung und sind unverbindlich in Farbe, Form und Ausführung. Massangaben bei Skizzen sind in mm! Konstruktions- und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Weitere wichtige Informationen entnehmen Sie bitte unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen.

The system should only be installed by a qualified electrician with reference to the installation instructions. Retighten connections after the system has run for a short period. Systems are not suitable for rooms with high humidity. The maximum number of spots relative to the track rating should not be exceeded. Do not connect track or spots directly to the mains. Only install spots with the power off. Install the transformer as close as possible to the track. All fittings supplied without lamps. Use only high quality branded lamps. The photographs and detail in this catalogue are indicative only and are not a guarantee of colour, shape or presentation. Dimensions are in mm. Subject to manufacturing and technical improvement. For further impor-tant information, please refer to our general Conditions of Sale.

Si consiglia fare eseguire il montaggio da professionisti, seguendo accuratamente le indicazioni d'installazione È preferibile collegare il trasformatore direttamente al binario. Dopo un breve tempo d'accensione, si consiglia di stringere nuovamente tutte le viti di collegamento. I sistemi non sono adatti per l'installazione in saune e piscine.Devono essere rispettate le potenze massime indicate sulle sorgenti luminose. Il sistema non può essere installato direttamente a rete senza l'uso dell'apposito alimentatore le sorgenti luminose devono essere montate uni-camente prima della messa in tensione del binario. Le sorgenti luminose vengono fornite senza lampadine. Si consiglia di usare lampadine d'alta qualità. Nella continua ricerca di miglio-ramenti tecnici e funzionali, la ditta Artluce si riserva il diritto di apportare modifiche anche sostanziali ai propri prodotti, senza preavviso. Disegni e finiture sono da intendersi a titolo indica-tivo non sono impegnative per la ditta Artluce. Le dimensioni dei disegni tecnici sono indicate in mm.

Seul un électricien est autorisé à procéder à l'installation selon les descriptifs de montage. Les systèmes ne doivent absolument pas être installés dans des locaux humides. Ne jamals brancher un système directement sur le secteur: toujours passer par un transfo. Les apparells sont livrés sans lampe; les lampes dolvent être de bonne qualité. Les rails ne seront pas sous tension lors de la mise en place des apparells. Le transformateur doit se trouver à proximité de l'installation. Les dessins, dimensions, matérieux et couleurs sont fournis à titre purement indicatif. Les dimensions des croquis sont indiqués en mm. Nous nous réservons le droit de modifier les modèles à n'importe quel moment dans l'intérêt du client. Les autres informations sont notifiées dans les Conditions Générales de Vente.

Symbole

Legend symbols / Legenda / Légende

Lampe exclusive / Lamp not included / Lampada esclusa / sans lampe

Drehbereich / Rotation action / orientabile / orientable

Schwenkbereich / Swivel action / girevole / réglable

Hängeleuchte mit Koaxialkabel, vor Ort kürzbar / Pendant with Coaxial cable, field adjustable / Sospensione a cavo acciaio accorciabile / suspension sur câble, réglable sur site

Hängeleuchte mit Pendenabhängung auf Anfrage lieferbar / Pendant with rigid stem available on request / Sospensione a tige disponibile su richiesta / suspension sur tige, livrable sur demande

Glas oder Reflektor inklusive / glass shade or reflector included / completo di vetro o di riflettore / avec verre ou réflecteur

Glas oder Reflektor exclusive / glass shade or reflector not included / senza vetro o riflettore / sans verre, ni réflecteur

Schutzklasse 1/ Class 1 / Classe 1 / Classe 1

Schutzklasse 3/ Class 3 / Classe 3 / Classe 3

EU Richtlinien Konformitätszeichen / Conformity with CEE directives / Conforme alle direttive UE / Marque de conformité aux Directives CE

Deckenausschnitt / cut out / dimensioni del foro (circolare) da praticare / diamètre d'encastrement

Elektronischer Transformator 50VA inklusive / Electronic transformer 50VA inclusive / trasformatore elettronico incluso / avec transformateur électronique

Trafo exklusive / transformer not included / senza trasformatore / sans transformateur

Einbaumodul / recessed base plate / base ad incasso / patère encastrée

Aufbaumodul ohne Trafo / surface base plate without transformer / rosone per faretto, senza trasformatore / patère apparente

Aufbaumodul inkl. Trafo 50VA / surface base plate complete with transformer 50VA / rosone per faretto con transformatore 50VA incorporato / patère avec transfo 50VA incorporè

LED

Ausstrahlungswinkel / beam angle / ottica / angle de faisceau

Ausstrahlung direkt/indirekt / light emission direct/indirect Luce diretto/indiretto Radiation un/double face /

incl. Driver / alimentatore incluso / avec alimentations

Farbtemperatur / colour temp / colore della luce / température de couleur

IP Schutzklasse / protection class / classe di protezione / classe de protection

CR	chrom / chrome / cromo / chromé
GO	gold / gold / oro / or
CM	chrom matt / chrome matt / cromo opaco / chromè mat
NS	nickel satiniert / nickel brushed / nichel satinato / nickel satné
WS	weiss / white / bianco / blanc
SW	schwarz / black / nero / noir
BL	blau / blue / blu / bleu
AL	Aluminium / aluminium / alluminio / aluminium
ALG	Aluminium gebürstet / alu brushed/ alluminio spazzolato / Aluminium brossé

ONEline

ONEline Niedervoltsystem, Betriebsspannung 12 V · Leiterquerschnitt: 2x20 mm² · Grundmaterial der Schiene: Kupfer · veredelte Standardoberflächen: chrom, gold, chrom matt, nickel satiniert ·Sonderausführungen wie messing brüniert, antik, kupfer oder goldmatt auf Anfrage · ohne Werkzeug biegbar, max. Biegeradius 500 mm, beliebig kürzbar · Schiene kann auf Wunsch auch werkseitig gebogen werden · maximale Belastung 300 VA, max.Systemlänge 20 m bei Mitteleinspeisung und 10 m bei Endeinspeisung · Empfohlener Abstand zwischen den Abhängungen ca. 600 mm, bei gebogenen Schienen immer vor und nach der Biegung eine Abhängung montieren.

Low voltage 12 V system. Main track material: copper; cross-section 2 x 20 mm². Standard finishes: chrome, gold, chrome matt, brushed nickel. Special finishes such as antique brass or matt gold are available on request. Track can be curved on site without tools to a 500 mm radius. Factory curving is also available: please specify radius when ordering. Track rated 300 VA at 12 V. Maximum system length 20 m (centre power feed) or 10 m (end power feed). Recommended support centre approx. 600 mm on straight sections; on curved sections always support before and after the curve.

Sistema in bassa tensione 12 V in rame · Binario in rame · sezio-ne del cavo 2x20 mm2· Finiture standard: cromo lucido, cromoopaco, nichel satinato, oro 24° · Su richiesta i sistemi possonoessere forniti nelle finiture ottone brunito, rame antico e oro opaco.Il binario é accorciabile e pieghevole a mano (max. radius 500mm) · Su richiesta il binario viene fornito in ogni curvatura desiderata (indicare il radium) · Portata massima del binario 300 VA,lunghezza massima consentita per alimentazione è 20 mt. utiliz-zando l'alimentazione centrale mentre con l'alimentazione ditestata si può realizzare una lunghezza di 10 mt · I sostegni a sof-fitto vanno posizionati ogni 600 mm · Per facilitare il montaggio deibinari curvati si consiglia di fissare prima e dopo la curvatura i rela-tivi sostegni a soffitto.

Système très basse tension, alimentation en 12 volts · Section descoducteurs: 2 x 20 mm2· Rail en cuivre · Finitions de surface:chromé, or, chromé mat, nickel satiné · Sur demande, finitionsspéciales: laiton vieilli, cuivre antique, doré mat · Rails cintrable sans outils avec un rayon maximum de 500 mm et ajustables sur site · Sur demande, cintrage sur plans en usine · Charge maximale 300 VA. Longueur maximale conseillée de 20 ml avec alimentation centrale et de 10 ml avec alimentation en extrémité ·Distance maximale conseillée entre deux suspension: 600 mm.Dans le cas de rails cintrés, nous conseillons de mettre une sus-pension avant et après chaque courbure.



MICROline

Niedervoltsystem 12 V · Grundmaterial der Schiene: U-Profil Aluminium · U Profil kann auf Glas geklebt werden oder in eine Nut eingefräst · veredelte Standardoberflächen: chrom, gold, chrom-matt · maximale Belastung 200 VA, max. Systemlänge 6 m.

Low voltage 12 V system. Main Track material: U section alu-minium profile. Standard finishes: chrome, gold, chrome matt.Track rated 200 VA at 12 V. Maximum system length 6 m.

Sistema in bassa tensione 12 V · Binario in alluminio · Finiturestandard: cromo, oro e cromo opaco · Portata max. 200 VA,Tesata max. 6 mt.

Système très basse tension, alimentation en 12 volts · Profilé aluminium en U · Le profilé en U peut être collé sur une surface en verre ou encastré dans une rainure · Finitions de surface: chromé,or, chromé mat · Charge électrique maximale: 200 VA. Longueur maximale conseillée: 6 ml.



JAZZ

Niedervoltsystem, Betriebsspannung 12 V · Grundmaterial der Schiene: Aluminium · Leiterquerschnitt: 2x40 mm² · veredelte Standardoberflächen: chrom matt und nickel satiniert ·Sonderveredelungen auf Anfrage · ohne Werkzeug biegbar, max. Biegeradius 300 mm, beliebig kürzbar · maximale Belastung 300VA, max. Systemlänge 20 m bei Mitteleinspeisung und 10 m bei Endeinspeisung · Empfohlener Abstand zwischen den Abhängungen ca. 600 mm, bei gebogenen Schienen immer vor und nach der Biegung eine Abhängung montieren.

Low voltage 12 V system. Main track material: aluminium; cross-section 2x40 mm². Standard finishes: chrome matt, brushed nickel. Special finishes available on request. Track can be curved on site without tools to a 300 mm radius. track rated 300 VA at 12 V. Maximum system length 20 m (centre power feed) or 10 m (end power feed). Recommended support centres approx. 600 mm on straight sections; on curved sections always place supports before and after the curve.

Sistema in bassa tensione 12 V · Binario in alluminio · sezione delcavo 2x40 mm2· Finiture standard: cromo opaco e nichel satina-to · Il binario é pieghevole a mano senza l'uso di alcun attrezzo edè accorciabile, pieghevole max. radius 300 mm · Portata max.300 VA, lunghezza massima consentita per alimentazione è20 mt. utilizzando l'alimentazione centrale mentre con l'alimentazione di testata si può realizzare una lunghezza di 10 mt. I sosteg-ni a soffitto vanno posizionati ogni 600 mm ·Per facilitare il mon-taggio dei binari curvati si consiglia di fissare prima e dopo la cur-vatura i relativi sostegni a soffitto.

Système très basse tension, alimentation en 12 volts · Rail en aluminium · Section des conducteurs: 2 x 40 mm2· Finitions des surfaces: chromé mat, nickel satiné · Finitions spéciales sur demande · Rails cintrables sans outils avec un rayon maximumde 300 mm et ajustables sur site · Charge maximale 300 va.Longueur maximale conseillée de 20 ml avec alimentation centra-le et de 10 ml avec alimentation en extrémité · Distance maximale conseillée entre deux suspensions: 600 mm. Dans le cas de rails cintrés, nous conseillons de mettre une suspension avant etaprès chaque courbure.

Leuchtmittel Lamps / Lampade / Sources

	Abbildung/ Icon	LBS-Code	Spannung Voltage Tensione Tension de service	Leistung Power Potenza Puissance	Fassung Socket Attacco Culot	Abstrahlwinkel Ratiation angle apertura fascio angle d`éclairage	Farbtemperatur colour temperature luminoso temperature di colore Temp. de couleurs	Lichtstrom/-stärke Lightflux (lm) or lum. intensity (cd) intensità flusso lm/cd	Art.Nr. item codice ref.nr.
2000 h Halostar		QT-LP9 QT-LP9	12 V 12 V	10 W 20 W	G4 G4		3000 K 3000 K	140 lm 320 lm	L-64415 L-64425
4000 h Halostar		QT-LP12 QT-LP12 QT-LP12	12 V 12 V 12 V	20 W 35 W 50 W	GY6.35 GY6.35 GY6.35		3000 K 3000 K 3000 K	320 lm 600 lm 910 lm	L-64427S L-64432 L-64440
5000 h Artline		QR-CBC 51 QR-CBC 51 QR-CBC 51 QR-CBC 51	12 V 12 V 12 V 12 V	20 W 20 W 20 W 20 W	GU5.3 GU5.3 GU5.3 GU5.3	12° 24° 36° 60°	2950 K 2950 K 2950 K 2950 K	3500 cd 1200 cd 600 cd 270 cd	L-11187853 L-11187852 L-11187851 L-11187859
5000 h Artline		QR-CBC 51 QR-CBC 51 QR-CBC 51 QR-CBC 51	12 V 12 V 12 V 12 V	35 W 35 W 35 W 35 W	GU5.3 GU5.3 GU5.3 GU5.3	12° 24° 36° 60°	2950 K 2950 K 2950 K 2950 K	6000 cd 2300 cd 1300 cd 510 cd	L-11185353 L-11185352 L-11185351 L-11185359
5000 h Artline		QR-CBC 51 QR-CBC 51 QR-CBC 51 QR-CBC 51	12 V 12 V 12 V 12 V	50 W 50 W 50 W 50 W	GU5.3 GU5.3 GU5.3 GU5.3	12° 24° 36° 60°	3000 K 3000 K 3000 K 3000 K	11000 cd 3600 cd 2000 cd 850 cd	L-11189853 L-11189852 L-11189851 L-11189859
3500 h Reflekto silber/silver		QR-CBC 51 QR-CBC 51 QR-CBC 51 QR-CBC 51	12 V 12 V 12 V 12 V	20 W 35 W 50 W	GU5.3 GU5.3 GU5.3	36° 36° 36° 36°	2900 K 2950 K 3000 K	510 cd 1200 cd 1580 cd	11102251 11103251 11105251
1500 h Reflekto silber/silver		QR-CBC 35 QR-CBC 35 QR-CBC 35 QR-CBC 35	12 V 12 V 12 V 12 V	20 W 20 W 35 W 35 W	GU4 GU4 GU4	12° 24° 12° 36°	2900 K 2900 K 2900 K 2900 K	1600 cd 500 cd 2700 cd 1050 cd	11116453 11116451 11115453 11115451
3000 h Halospot 111		QR-LP 111 QR-LP 111	12 V 12 V	35 W 35 W	G53 G53	4° 24°	3000 K 3000 K	35000 cd 2500 cd	L-48832SP L-48832FL
3000 h Halospot 111		QR-LP 111 QR-LP 111 QR-LP 111	12 V 12 V 12 V	50 W 50 W 50 W	G53 G53 G53	4° 8° 24°	3000 K 3000 K 3000 K	40000 cd 20000 cd 4000 cd	L-41835SSP L-41835SP L-41835FL
1200 h Artline alu		QR-CBC 51 QR-CBC 51 QR-CBC 51	12 V 12 V 12 V	20 W 35 W 50 W	GU5.3 GU5.3 GU5.3	36° 36° 36°	2900 K 2900 K 3100 K	600 cd 1300 cd 2000 cd	L-11182051 L-11183051 L-11185051
4000 h Artline		QR-CBC 35 QR-CBC 35 QR-CBC 35 QR-CBC 35	12 V 12 V 12 V 12 V	20 W 20 W 35 W 35 W	GU4 GU4 GU4 GU4	10° 38° 10° 38°	3100 K 3100 K 3100 K 3100 K	3200 cd 500 cd 5400 cd 900 cd	11116583 11116581 11115283 11115281

	Abbildung/ Icon	LBS-Code	Spannung Voltage Tensione Tension de service	Leistung Power Potenza Puissance	Fassung Socket Attacco Culot	Abstrahlwinkel Ratiation angle apertura fascio angle d`éclairage	Farbtemperatur colour temperature luminoso temperature di colore Temp. de couleurs	Lichtstrom/-stärke Lightflux (lm) or lum. intensity (cd) intensità flusso lm/cd	Art.Nr. item codice ref.nr.
1500 h Halophin		QT 14 QT 14 QT 14	230 V 230 V 230 V	25 W 40 W 60 W	G9 G9 G9		2900 K 2900 K 2900 K	260 lm 490 lm 820 lm	L-66725 L-66740 L-66660
1500 h Halophin matt		QT 14/m QT 14/m QT 14/m	230 V 230 V 230 V	25 W 40 W 60 W	G9 G9 G9		2900 K 2900 K 2900 K	230 lm 460 lm 790 lm	L-66725 AM L-66740 AM L-66760 AM
2000 h GU10		QPAR 16 QPAR 16	230 V 230 V	35 W 50 W	GU10 GU10		2900 K 2900 K	600 cd 950 cd	L-64820 FL L-64824 FL
>30000 h ArtLED dimmable		MR16 Retrofit	12 V	6 W	GU5.3		2700 K ±100K	460 lm	L-06GU53WW460-D
>30000 h ArtLED non dimmable		MR16 Retrofit	12 V	6 W	GU5.3		2700 K ±100K	460 lm	L-06GU53WW460
>30000 h ArtLED dimmable		PAR16 Retrofit	230 V	6 W	GU10		2700 K ±100K	460 lm	L-06GU10WW460-D
>30000 h ArtLED non dimmable		PAR16 Retrofit	230 V	6 W	GU10		2700 K ±100K	460 lm	L-06GU10WW460
>30000 h ArtLED 111 non dimmable		LED AR111	12 V	11W	GU53	8° 24° 45°	2800 K ±100K	12000cd 3600cd 1400cd	L-MM17362 L-MM17462 L-MM17562
>30000 h ArtLED 111 non dimmable		LED AR111	12 V	15W	GU53	24° 45°	2800 K ±100K	5000cd 2000cd	L-MM17662 L-MM17762

Achtung: Verwenden Sie keine Leuchtmittel mit IRC-Technologie.
Caution: Do not use bulbs with IRC technology.
Attenzione: Non utilizzare lampadine a tecnologia IRC.
Attention: merci de ne pas utiliser de lampes très basse tension avec technologie IRC.

Standard Ø 51 mm
GU 5.3



20 W / 10 °



20 W / 24 °



20 W / 36 °



35 W / 10°



35 W / 24°



35 W / 36°



50 W / 10°



50 W / 24°



50 W / 36°



50 W / 60°

Halospot 111



50 W / 4°



50 W / 8°



50 W / 24°

LED Leuchtmittel LED lamps / LED lampade / LED Sources

LED MR16 GU5.3



LED MR16 GU10



LED AR111 GU53



11 W / 8°



11 W (15 W) / 24°



11 W (15 W) / 45°

ArtLUCE Produktions GmbH
Hoferweg 8 · 6134 Vomp · Austria
Tel.+43 5242 73708 · UID: ATU47562800
artluce@artluce.at · www.artluce.at

Produktänderungen die dem technischen Fortschritt dienen vorbehalten! Wir liefern ausschließlich nach unseren Allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen.
We reserve Product changes, who serve the technical progress ! We only deliver to our general terms and conditions.

SAMMY
ONELINE
VETRO
CARA
ACROBAT
MAGIC
GLEN
FIBIA
POINT
OLBIA
ELLA
DISPLAY
DOC
BEN
PURPUR
SPECTRAL
EDDI
LILLI
SINGLE
LUCA
PURE
JAZZ
MICROLINE
KIRA
CARINA
GRANAT
SUULU
MILES
LEO
CUBE
UHURA
MARLA
DISCUS